



# VLRPASINOX



Ácido homogeneizador, pasivante, desengrasante para metales.

## Descripción

Potente desengrasante y pasivante, elimina rápidamente la suciedad sin rayar la superficie, quita el óxido dejando las zonas aplicadas limpias y brillantes. Es eficiente homogeneizador de superficies de acero inoxidable y otros metales, etc.

## Propiedades físicas

Aspecto – Líquido transparente  
Color – Ámbar  
Densidad – 1,25 gr/cc  
pH puro – 1,70  
pH 1% – 2,8

## Composición cualitativa

Tensoactivos  
Ácidos inorgánicos  
Agua

## Modo de empleo

La dilución del producto siempre dependerá de la aplicación que queremos realizar y dependiendo de la suciedad que queremos eliminar, pero nuestra recomendación es

1:10 / 1:15. Se puede usar por inmersión o diluido en un envase de boca ancha y limpiar mediante un escobón o cepillo, dejándolo actuar durante unos minutos, limpiándose posteriormente con abundante agua, dejando la superficie totalmente limpia y brillante. El contacto prolongado del material sobre la superficie metálica puede corroer. Aconsejamos una protección del material tratado con nuestro producto PROTEXL.

## Aplicación

Su aplicación casi exclusiva es la limpieza de caja y remolques de camiones, también las paredes de las gasolineras y estaciones de servicio sucias por el sedimento de los humos de los motores. En talleres metalúrgicos para desengrase, homogeneización y pasivado de piezas de acero.

## Formato

Garrafas de 6 Kg. Cajas de 4 unidades.

Garrafas de 12 Kg.

Garrafas de 37 Kg.