



## VLRAFLO2



A ojatado, lubricante, desoxidante y protector.

### Descripción

Activo y energético agente a ojatado, imprescindible en todas aquellas actividades en que existan mecanismos afectados por el óxido y la corrosión. Su funcionamiento está basado en las siguientes características: **DESOXIDANTE:** Penetra en profundidad eliminando el óxido. Sus especiales aditivos antioxidantes previenen la corrosión y oxidación de las partes tratadas. **DESBLOCANTE:** Su enérgica acción penetrante y desoxidante permite el desbloqueo instantáneo de los elementos agarrotados por el óxido. **LUBRICANTE:** Protege las superficies de fricción por medio de lubricantes especiales de extrema presión. Sus características combinadas permiten des-blocar y trabajar con elementos situados en lugares difíciles, protegiéndolos de una posible oxidación posterior, con lo que ahorra esfuerzo y tiempo en su trabajo. Preparado a base de aceites para nados calidades USP cumpliendo las calidades de farmacopea y agentes lubricantes y anticorrosivos.

### Propiedades físicas

Aspecto – Líquido transparente  
Color – Ámbar  
Densidad – 0,9 gr./cc  
T. in amación – 42°C (Closed cup)  
Materia act. – 100%

### Composición cualitativa

Aceite esenciales  
Aceite minerales  
Anticorrosivos  
Disolventes

### Modo de empleo

Puede aplicarse por pulverización a pincel o por inmersión siendo el primer método el más aconsejable. Una práctica habitual es pulverizar abundantemente los elementos bloqueados, oxidados o las superficies que se deseen proteger. Esperar unos segundos para que se complete la acción combinada de sus aditivos especiales y procedan al desbloqueo o pulido de las zonas afectadas. Para los casos de protección de piezas o superficies libres del óxido rocíese abundantemente, con lo que asegura una eficaz acción contra el óxido y la corrosión.

### Formato

Garrafas de 5 litros. Cajas de 4 unidades.

Garrafas de 10 litros.

Garrafas de 30 litros.

