



VLRANTIPRO



Antiproyecciones diluible..

Descripción

ANTIPROYECCIONES D es un producto diseñado como protector de las super cies metálicas para evitar la adherencia de proyecciones de soldadura. Su cuidada formulación exenta de siliconas proporciona una proyección e caz y una buena compatibilidad con la mayoría de las pinturas base solvente. Gran poder antiestático anticorrosivo y con propiedades hidrofugantes. Producto con muy baja toxicidad.

Composición cualitativa

Tensoactivos catiónicos(biodegradable) Derivados parafínicos

Aplicación

Aplicable a todos aquellos casos que las proyecciones creadas en la soldadura pudieran crear problemas. En la industria del metal. Se utiliza también para boquillas de soldadores como antiadherente de restos de soldadura.

Propiedades físicas

Aspecto – Líquido transparente Color – Incoloro Olor – Sin perfume Densidad – Min. 1,014 / Max. 1,034 pH 100% – No aplicable

Modo de empleo

Se diluye al 50% en agua y se pulveriza sobre la super cie que se desea proteger contra las proyec-ciones. Al diluirse el producto forma una emulsión estable durante unas horas, después tiende a separarse, sin embargo con una ligera agitación la emulsión vuelve a recuperarse.ANTIPROYECCIONES D se emplea por pulverización o con brocha.NOTA: Agitar el producto antes de ser mezclado con agua.

Formato

Garrafas de 5 litros. Cajas de 4 unidades

Garrafas de 10 Litros

Garrafas de 30 Litros