



VLRPROTE5



Barniz protector antioxidante para metales

Descripción

Barniz antioxidante de composición muy equilibrada, para proteger realmente a los metales por sensibles que sean, sin producir alteraciones que lleven a graves perjuicios. Producto completamente garantizado para interiores como exteriores, totalmente resistente a ácidos y álcalis débiles, resistente también al rayado y golpe, debido a su gran elasticidad y dureza. Una cualidad importante del PROTEX BA, es la de tener una transparencia de agua, lo que hace que al aplicarse sobre los metales, cromados, niquelados, etc. forme una película que es completamente imperceptible, lográndose una protección invisible.

Composición cualitativa

Resinas
Disolventes
Anticorrosivos
Pigmento (producto rojo)

Aplicación

Para latón, cromados, niquelados y para toda clase de metales. Seca al instante y endurece rápidamente pudiéndose usar en aquellos metales que deben sufrir torsiones o movimiento, sin peligro de que salte la película protectora ya que elasticidad es perfecta. Otra aplicación de interés es para evitar que los objetos de plata o plateados se oscurezcan.

Propiedades físicas

Aspecto – Líquido
Color – Rojizo
Viscosidad – 14-16 seg. Copa Ford N°4, 20°C
Rendimiento teórico – 12-15 m²/ kg.
Grueso de película – 5-7 micras

Modo de empleo

A pistola o inmersión y también para superficies pequeñas con pincel no.
Dilución: Con disolvente Secado: Al tacto a los 10 minutos Endurecido: A las 2-3 horas

Formato

Envases de 1 litro Cajas de 12 unidades.

Garrafas de 5 litros.
Cajas de 4 unidades.