



VLR MOTOR



Desengrasante emulsionable limpiador de motores diluible en agua.

Descripción

Enérgico desengrasante, eliminador de grasas, aceites quemados y, en general, de todo tipo de suciedad que se encuentra habitualmente en motores de explosión y maquinaria diversa. Especialmente formulado para su aplicación en emulsión acuosa, con lo cual se minimizan los inconvenientes del uso de sistemas base disolvente, toxicidad, inamabilidad, olores sofocantes, etc. Mezcla de disolventes especiales con emulsionantes de alta adherencia. Al mezclarse con agua hace una emulsión pastosa que se adhiere a cualquier superficie. Permitiendo la emulsión de cualquier suciedad tipo grasa o oleosa.

Propiedades físicas

Aspecto – Líquido transparente
Color – Ámbar
Densidad – Min. 0,88 / Max. 0,92
pH 10% – 7,8
Materia Activa – 100 %

Composición cualitativa

Xileno
Amina grasa etoxilada
Oleic Acid
Hidrocarburos

Modo de empleo

Mezclar previamente el producto en agua a proporciones de 1:4. agitar convenientemente y aplicar sobre el motor o superficie a limpiar. El pulverizado de la emulsión, produce una espuma persistente que se adhiere fuertemente a los elementos tratados, especialmente a las partes verticales, con lo cual se incrementa muy notablemente el rendimiento de limpieza comparado con los productos tradicionales. Dejar actuar durante 5-10 minutos y enjuagar con agua a presión.

Formato

Garrafas de 10 Litros

Garrafas de 30 Litros

Garrafas de 60 Litros