



VLRRAC



Desincrustante para circuitos de cobre y aluminio.

Descripción

AC 30 es un ácido limpiador químico de alta concentración para la eliminación de restos calcáreos y oxidación. Producto altamente inhibido para asegurar una e caz protección de las instalaciones. Especialmente indicado para circuitos de cobre, aluminio, etc. También para la desincrustación de circuitos de agua sanitaria.

Propiedades físicas

Aspecto – Líquido transparente
Color – Ámbar
Densidad – Min. 1,062 / Max. 1.083
pH 100% – 1
E.S. – 15-16 %

Composición cualitativa

Ácidos inorgánicos
Tensoactivos
Agua destilada

Modo de empleo

En limpiezas por recirculación o inmersión, diluir el producto en agua e ir añadiendo posteriormente las cantidades necesarias para mantener el pH de la disolución desincrustante a valores entre 0 y 1. Empleese puro o diluido en agua de 1:1 a 1:4 según cada caso en particular, después de su aplicación enjuagar con agua abundante.

Aplicación

Limpieza y desincrustación de instalaciones de calefacción, refrigeración, calderas, suelos radiantes, radiadores, condensadores, intercambiadores, cafeteras, máquinas de hielo, planchas de vapor, etc.

Formato

Botella de 1 litro.
Caja de 12 botellas

Garrafa de 5 litros
Caja de 4 unidades