



VLRDESMOLS



Desmoldeante antiadherente con silicona.

Descripción

Activo antiadherente – desmoldeante a base de siliconas de alta actividad. Su correcta aplicación proporciona una película fina y uniforme, que evita las adherencias asegurando unas perfectas condiciones de trabajo.

Propiedades físicas

Aspecto – Líquido transparente
Color – Incoloro
Densidad – Min. 1,22 / Max. 1,26
Temp. In . – No inflamable
Materia act. – 15%

Composición cualitativa

Siliconas
Disolventes

Modo de empleo

DESMOLDEO: Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30 cm. las partes interiores del molde, dejar secar unos instantes pasados los cuales se puede iniciar el moldeo. **SOLDADURA:** Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones aunque alejadas del arco, especialmente boquillas, tubos de contacto (solo el exterior), difusores, fondo del portaboquillas, etc. Dejar reposar unos instantes antes de proceder a la soldadura. Después del tratamiento es su ciente golpear ligeramente las proyecciones para que se desprendan.

Aplicación

DESMOLDEO DE CAUCHO Y PLÁSTICOS: Basta pulverizar una sola vez para lograr varios procesos de desmoldar satisfactorios, obteniéndose unos acabados inmejorables. **TECNICA DE SOLDADURA:** Evita la adherencia de las proyecciones en pistolas, portaelectrodos y demás útiles de soldadura.

Formato

Garrafas de 5 litros. Cajas de 4 unidades.

Garrafas de 10 litros.
Pallets completos de 80 unidades

Garrafas de 30 litros.
Pallets completos de 24 unidades