



VLRDESMOLAE



Desmoldeante antiadherente con silicona en aerosol.

Descripción

Activo antiadherente desmoldeante a base de siliconas de alta actividad. Su correcta aplicación proporciona una película fina y uniforme, que evita las adherencias asegurando unas perfectas condiciones de trabajo.

Composición cualitativa

Siliconas Disolventes
Propelente ecológico
Peso aerosol aproximado: 344 grs

Modo de empleo

DESMOLDEO: Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30 cm. las partes interiores del molde, dejar unos instantes pasados los cuales se puede iniciar el moldeo. **SOLDADURA:** Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones aunque alejadas del arco, especialmente boquillas, tubos de contacto (solo el exterior), difusores, fondo del porta-boquillas, etc. Dejar reposar unos instantes antes de proceder a la soldadura. Después del tratamiento es su ciente golpear ligeramente las proyecciones para que se desprendan.

Aplicación

DESMOLDEO DE CAUCHO Y PLÁSTICOS: Basta pulverizar una sola vez para lograr varios procesos de desmoldeo satisfactorios, obteniéndose unos acabados inmejorables. **TECNICA DE SOLDADURA:** Evita la adherencia de las proyecciones en pistolas, portaelectrodos y demás útiles de soldadura.

Formato

Aerosol 400ml.
Cajas de 12 unidades.