



VLRDESMOS30



Desmoldeante antiadherente sin silicona.

Descripción

Activo antiadherente desmoldeante sin siliconas de alta actividad, su correcta aplicación proporciona una película fina y uniforme, que evita las adherencias asegurando unas perfectas condiciones de trabajo.

Propiedades físicas

Aspecto – Líquido
Color – Incoloro
Densidad – Min. 0,74 / Max. 0,76
Temp. In . – 49°C aprox. (Close
Cup) Ataque plásticos – No
Solubilidad – Insoluble en agua
Extracto seco – 25%

Composición cualitativa

Disolventes alifáticos
Productos desmoldeantes base aceite

Modo de empleo

Desmoldeo de caucho y plásticos: Basta pulverizar una sola vez para lograr varios procesos de desmoldeo satisfactorios, obteniéndose unos acabados inmejorables. Técnica de soldadura: Evita la adherencia de las proyecciones en pistolas, portaelectródos y demás útiles de soldadura. Desmoldeo: Pulverizar las partes interiores del molde, dejar secar unos instantes pasados los cuales se puede iniciar el moldeo. Soldadura: Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones aunque alejadas del arco especialmente boquillas, tubos de contacto (sólo el exterior) difusores, fondo del portaboquillas, etc... Dejar reposar unos instantes antes de proceder a la soldadura. Después del tratamiento es suficiente golpear ligeramente las proyecciones para que se desprendan.

Formato

Garrafas de 5 litros. Cajas de 4 unidades.

Garrafas de 10 litros.

Garrafas de 30 litros.

