



VLRGASLEAK



Espuma detectora de fugas de gas y aire comprimido

Descripción

AIR GASIEAK es un detector de fugas de gas y aire comprimido de fácil aplicación, que permite ver rápidamente la estanqueidad de las instalaciones y del control de posibles escapes en las soldaduras de tuberías, conexiones de tuberías, válvulas, racores, reguladores de presión, tubos flexibles. AIR GASIEAK no es inflamable, siendo apto para trabajar en las conducciones de gas. AIR GASIEAK es un producto viscoso posibilitando una distribución homogénea del producto en las superficies. Contiene en su formulación un producto específico fluorescente que nos facilita una mejor visualización. Las burbujas nos indicarán la localización de la fuga rápidamente.

Propiedades físicas

Aspecto – Aerosol
Color – Sin color
Olor – Característico
Peso – Min. 354 gr. / Max. 403 gr.
pH 100% – 9

Composición cualitativa

Óxido de dinitrógeno
Alcohols, C12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts
Dióxido de silicio
2,2',2'' – nitrilotriethanol

Modo de empleo

Aplicamos en los componentes sospechosos de fugas. Observaremos como se forman burbujas o espuma en caso de fuga. AIR GASIEAK podremos retirarlo con un trapo o esponja. No ataca a las superficies ya que se trata de un producto inocuo para la mayoría de los materiales. Basta con una pequeña cantidad de AIR GASIEAK en los componentes sospechosos de fugas.

Aplicación

Podremos aplicarlo en un amplio campo de trabajo. los más comunes son: fontanería, instalaciones de gas, climatización, industria naval, aeronáutica, conserveras, refrigeración...

Formato

Aerosol 400ml.
Cajas de 12 unidades.