



VLRGRGE10



Grasa lítica para engrase en general.

Descripción

Es una grasa especial lítica para engrase general de cualquier punto en toda clase de vehículos, maquinaria agrícola y maquinaria en general, con unas excelentes propiedades de extrema presión y capaz de soportar una amplia gama de velocidades en puntos especiales. Excelente comportamiento al trabajo mecánico. Elevada resistencia al envejecimiento. Cumplen los ensayos EMKOR R2F y V2F Es insoluble en agua y posee un bajo contenido en cenizas. Proporciona un funcionamiento de seguridad, reduciendo el desgaste y prolongando los intervalos de engrase.

Propiedades físicas

Punto de gota ASTM - > 180°C
Penetración ASTM - 265 / 295
Wheel bearing test - > 3 grs.
Estabilidad al lavado - < 4%
Cenizas - < 1%
Color - Verde oliva-amarillo
Tº utilización - -20 a +120° C

Composición cualitativa

Base lítica

Aplicación

Es de aplicación en toda clase de maquinaria dentro de la industria del automóvil, construcción, agrícola, minera, etc. Indicada para el engrase de: Rodamientos .Chasis. Bombas de agua .Ruedas de automóviles. Calandras.

Formato

Cubo de 10 Litros.

Cubo de 25 Litros.

Tubo de 400 gr.