



VLRCIRREFRI



Disolvente técnico limpiador circuitos de HVAC

Descripción

AIR DISLIM, es un producto técnico base solvente de evaporación rápida, para el lavado interno de circuitos frigoríficos, limpieza de sistemas de aire acondicionado en la automoción, refrigeración y frío industrial. Limpia y arrastra los residuos causados por rotura del compresor o filtro, depósitos de carbón, aceite, minerales, etc. No ataca a los metales ni plásticos utilizados en las instalaciones, puede utilizarse con apartados de limpieza a presión que admitan disolventes o jeringas.

Propiedades físicas

Aspecto – Líquido
Color – Incoloro
Olor – Característico
Punto de congelación – $< 10^{\circ}\text{C}$

Composición cualitativa

Alifático
Acetato

Modo de empleo

Vaciar el circuito dejándolo sin fluido refrigerante y excesos de aceite. Desconectar el circuito del resto de elementos de la máquina. Utilizando una bomba de recirculación para disolventes o aplicando el producto con una jeringa y a continuación hacer un barrido con nitrógeno. Hacer recircular AIR DISLIM de 15 a 20 minutos, aproximadamente. Vaciar el circuito de AIR DISLIM, comprobar que no quedan residuos de ningún tipo, ni producto. Secar el sistema en general y reconectar de nuevo los elementos de la máquina.

Aplicación

AIR DISLIM, se emplea puro sin diluciones, puede aplicarse mediante una bomba de recirculación para disolventes dentro del circuito, en una instalación nueva, cambio de gases o después de la rotura del compresor o filtro. Para la limpieza de piezas y herramientas utilizar por inmersión o pulverización.

Formato

Botella de 1 litro.
Caja de 12 botellas

Garrafa de 5 litros
Caja de 4 unidades