VLRCIRAINC

Inhibidor de incrustaciones y corrosión para circui-tos recirculantes cerrados

Descripción

TRACAL AX NF es un combinado de inhibidores de corrosión estudiado para proteger e cazmente todos los metales que normalmente se encuentran en sistemas recirculantes cerrados. Su aplicación alarga la vida del equipo, evita contaminaciones de proceso y pérdidas por corrosión. No afecta al caucho ni al resto de materiales no metálicos del sistema. Es compatible con anticongelantes.

Propiedades físicas

Aspecto – Líquido transparente
Color – Rosa
Densidad – Min. 1,114 / Max. 1,137
pH 1% – 7
pH 100% – 7-9
Materia act. – 10,9 %

Composición cualitativa

Inhibidores de corrosión
Agentes quelantes
Agentes dispersantes
Agua destilada

Modo de empleo

El producto debe introducirse en el circuito a través del depósito de expansión. Si se desconoce el volumen total de deben hacer adiciones parciales y controles de pH hasta alcanzar el valor óptimo establecido. La dosis media aconsejable se sitúa 1,5% sobre el agua de aportación.La dosi cación correcta debe obtener un pH 7 en el circuito. El producto va provisto de un colorante indicador que permite ver el agotamiento de la efectividad del mismo (decoloración).

Aplicación

Producto de tratamiento multifuncional para control de corrosión de incrustaciones en sistemas recirculantes cerrados. Se aplica a cualquier tipo de circuito cerrado ya sea de calefacción, aeroter-mia o de refrigeración en un ámbito de temperaturas de hasta 150ºC.

Formato

Garrafas de 5 litros.
Cajas de 4 unidades.