SOLUCIONES INDUSTRIALES

VLRCROMOAE

Pavonado en frío de secado rápido

Descripción

Pavonado para la protección de materiales metálicos sometidos incluso a altas temperaturas. Contiene cargas minerales y pigmentos resistentes al calor y al roce que le con eren una resistencia de hasta 600 ºC.

Propiedades físicas

Temperatura max. – 600ºC
Color – Negro Satinado
Viscosidad – 33-35 seg. (Copa Ford Nº2) Densidad – 0,95 gr./cc 20ºC
Secado al tacto – 20 seg. a 25ºC
Secado curado – 3 horas a 25ºC
Rendimiento – 1,4 m2 – 1,8m2 / envase de 520ml

Composición cualitativa

Resinas de Siliconas
Propelentes

Modo de empleo

Limpiar la super cie de restos de óxidos, grasas o pinturas. Agitar vigorosamente el aerosol y pulverizar a una distancia de 15-20 cm hasta conseguir una capa homogénea y na. Después de la aplicación invertir el aerosol y pulverizar para evitar la obturación del difusor, se mantendrá limpio y a punto para sucesivas aplicaciones.

Aplicación

Para la aplicación en super cies metálicas o galvanizadas. Protección para armas de fuego. Maquinaria, automoción, sistemas de aire acondicionado, náutica, barandas, bricolaje, restauración depósitos, herrajes, herramientas, tuberías, diseño de interiorismoe industria en general, etc.

Formato

Aerosol 400ml.
Cajas de 12 unidades.