



VLIR TCAL



Tatamiento de agua para calderas de vapor.

Descripción

Producto de la última generación en el tratamiento de aguas para la alimentación de caldera de vapor. Su correcta aplicación estabiliza el 100% del calcio, magnesio, sílice e hierro en el interior de la caldera, permitiendo su eliminación a través de la purga. Evita completamente las incrustaciones, manteniendo limpias las superficies de intercambio. Aumenta el rendimiento de las instalaciones con el consiguiente ahorro energético al incrementar la capacidad de transferencia y posibilitar la disminución del nivel de purgas.

Propiedades físicas

Aspecto – Líquido transparente
Color – Incoloro
Densidad – 1,10
pH puro – 13
Materia act. – 14,1%

Composición cualitativa

Agentes quelantes
Agentes dispersantes
Inhibidores de corrosión
Alcalis inorgánicos

Modo de empleo

Las dosis exactas deben ajustarse para cada instalación en particular, sin embargo como promedio pueden establecerse cantidades del orden de 50 ppm. por grado de dureza del agua de aportación (50grs/m3 de agua de aportación por grado de dureza). La adición del producto deberá realizarse en todos los casos mediante sistema de dosificación proporcional, añadiendo el producto en el depósito de recogida de condensados o al de alimentación de caldera.

Formato

Garrafas de 30 Litros
Pallets completos de 24 unidades

Garrafas de 60 Litros
Pallets completos de 12 unidades